

CARGADOR FRONTAL Komatsu WA500





Ofrece un excelente ambiente de trabajo para el operador porque cuenta con transmisión automática con ECMV (válvula moduladora controlada electrónicamente), la palanca de la transmisión está controlada electrónicamente, el sistema de corte de la transmisión es variable, la columna de dirección es telescópica/inclinable, y las palancas de control son por contacto. Además la cabina cuenta con un diseño de bajo ruido, es ROPS/FOPS grande sin columnas, y sus puertas son fácil entrada/salida con bisagras atrás.

Detalles Técnicos del Equipo

Aplicación de la Maquinaria	Movimiento de Tierra
Motor	
Marca	Komatsu SAA6D140E-5
Combustible	Diesel
Aspiración	Turbo
Potencia Bruta	353 HP
Cilindros	6
Inyección	Directa
Sistema Hidráulico	
Flujo Máximo	120 LTS/MIN
Flujo Máximo Control	120 LTS/MIN
Capacidad	
Combustible	473 L
Hidráulico	337 L
Refrigerante	120 L
Aceite Motor	45 L
Dimensiones	
Largo/Ancho/Alto	9,98MT/3,78MT/3,19MT
Peso Operacional	32.850 KG
Capacidad de Balde	5 M3
Capacidad de carga Máx	23.840 KG
Altura Operativa	6,43 MT
Norma de Emisiones	Tier 3
Estándar Minero MEL Certificado Vial y Aire Acondicionado	

